ⵜⴰⵣⵍⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵙⵏⴰⵡⵏ
ⵉⵎⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵙⵏⴰⵡⵏ

المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والابتكار

**Royaume du Maroc**
Ministère de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

INSEA

# CONCOURS NATIONAL COMMUN

d'Admission dans les Établissements de Formation d'Ingénieurs et Établissements Assimilés

Session 2026

## Épreuve de : **Informatique**

Filières : **MP**

Date : **15-05-2026** Durée **2 Heures** de **15H00 à 17H00**

*Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être un point de clarification ou une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons de son initiative.*

L'usage de tout document et de tout matériel électronique ou informatique (y compris la calculatrice) est interdit

Cette épreuve comporte **12** pages au format **A4** en plus de cette page de garde

***Page de garde***

wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 1/14

*Les candidats sont informés que la précision des raisonnements algorithmiques ainsi que le soin apporté à la rédaction et à la présentation des copies seront des éléments pris en compte dans la notation. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées. Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.*

**Remarques générales :**

- ✓ Cette épreuve est composée d'un exercice et de trois parties tous indépendants ;
- ✓ Toutes les instructions et les fonctions demandées seront écrites en Python ;
- ✓ Les questions non traitées peuvent être admises pour aborder les questions ultérieures ;
- ✓ Toute fonction peut être décomposée, si nécessaire, en plusieurs fonctions.

***Important* : Le candidat doit impérativement commencer par traiter toutes les questions de l'exercice ci-dessous, et écrire les réponses dans les premières pages du cahier de réponses.**

## Exercice : (4 points)

### *Plus grand diviseur commun*

**Q.1-** Écrire la fonction ***existe (L, x)*** qui reçoit en paramètres une liste de nombres ***L***, et un nombre ***x***. La fonction retourne ***True*** si ***x*** existe dans ***L***, sinon, la fonction retourne ***False***.

**Q.2-** Déterminer la complexité de la fonction ***existe (L, x)***, avec justification.

**Q.3-** Écrire la fonction ***communs (A, B)*** qui reçoit en paramètres deux listes de nombres ***A*** et ***B***, et qui retourne une nouvelle liste contenant les nombres communs à ***A*** et ***B***.

Exemple : ***A= [35, 7, 1, 5, 14, 70, 2, 10]*** et ***B=[28, 1, 4, 112, 7, 8, 14, 2, 16, 56]***

***communs (A, B)*** retourne la liste ***[7, 5, 1, 14, 2, 8]***

**Q.4-** Écrire la fonction ***grand (L)*** qui reçoit en paramètre une liste de nombres ***L***, et qui retourne le plus grand élément dans ***L***. (Ne pas utiliser la fonction prédéfinie max()).

**Q.5-** Écrire la fonction ***diviseurs (x)*** qui reçoit en paramètre un nombre entier strictement positif ***x***, et qui retourne la liste des diviseurs de ***x***.

Exemple : ***diviseurs (70)*** retourne la liste ***[1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70]***

**Q.6-** *Un nombre entier strictement positif est premier s'il possède exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.*

Écrire la fonction ***premier (x)*** qui reçoit en paramètre un nombre entier strictement positif ***x***, et qui retourne ***True*** si ***x*** est premier, sinon, la fonction retourne ***False***.

Exemples :

- ➢ ***premier (23)*** retourne ***True***
- ➢ ***premier (15)*** retourne ***False***

**Q.7-** Écrire la fonction ***pgcd (x, y)*** qui reçoit en paramètres deux nombres entiers strictement positifs ***x*** et ***y***. La fonction retourne le plus grand diviseur commun à ***x*** et ***y***.

Exemple : ***pgcd (70, 112)*** retourne le nombre **14**



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 2/14

# Partie I : Base de données et langage SQL

## *Les forêts du monde*

Les forêts couvrent environ ***31 %*** des terres émergées de la planète, représentant un élément fondamental de l'écosystème mondial. Elles jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la préservation de la biodiversité et le maintien des cycles biogéochimiques. Mais elles sont menacées par la déforestation et le changement climatique.

Certains types de forêts s'étendent sur plusieurs pays. Par exemple, on trouve des forêts tropicales :

- En Amérique du sud (forêt amazonienne) : *Brésil, Pérou, Colombie, Venezuela, Équateur, Bolivie, Guyana, Suriname et Guyane française.*
- En Afrique (forêt bassin du Congo) : *Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Gabon, et la Guinée équatoriale.*
- ...

Pour explorer les différents types de forêts à travers le monde, leur répartition géographique, on utilise une base de données composée des tables suivantes :

***Pays***

| | |
|---|---|
| **codPays** | *(texte)* |
| **nomPays** | *(texte)* |

***Forêts***

| | |
|---|---|
| **idType** | *(entier)* |
| **codP** | *(texte)* |
| ***superficie*** | *(réel)* |

***Types***

| | |
|---|---|
| **id** | *(entier)* |
| **type** | *(texte)* |

La table **'Pays'** est composée des champs suivants :

- Le champ **codPays** contient un code qui identifie de façon unique chaque pays ;
- Le champ ***nomPays*** contient le nom de pays.

Exemples :

| *codPays* | *nomPays* |
|---|---|
| BRA | Brésil |
| CNG | Congo |
| RUS | Russie |
| CAN | Canada |
| IDN | Indonésie |
| ... | ... |

La table **'Types'** est composée des champs suivants :

- Le champ ***id*** contient un entier qui identifie de façon unique chaque type de forêt ;
- Le champ ***type*** contient le type de la forêt.

Exemples :

| *id* | *type* |
|---|---|
| 17 | Tropicale |
| 38 | Boréale |
| 29 | Tempérée |
| 14 | Méditerranéenne |
| 25 | Subtropicale |
| ... | ... |



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 3/14

La table **'Forêts'** est composée des champs suivants :

- Le champ ***idTyp*** contient l'identifiant du type de la forêt ;
- Le champ ***codP*** contient le code du pays sur lequel s'étend la forêt ;
- Le champ ***superficie*** contient la superficie de la forêt dans chaque pays, en Km².

Exemples :

| *idTyp* | *codP* | *superficie* |
|---|---|---|
| 17 | BRA | 5 500 000 |
| 17 | CNG | 3 700 000 |
| 38 | RUS | 7 700 000 |
| 38 | CAN | 3 000 000 |
| 17 | IDN | 920 000 |
| ... | ... | ... |

**Q.8-** Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui ajoute dans la table 'Types', le type 'Mangrove', son identifiant est 45.

**Q.9-** Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les codes des pays et les superficies des trois premières forêts, ayant les plus grandes superficies. (*Les superficies des forêts sont toutes différentes*)

**Q.10-** Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, le compte des forêts, la plus petite superficie, la plus grande superficie et la moyenne des superficies des forêts.

**Q.11-** Écrire, en algèbre relationnelle, une requête qui donne pour résultat, les noms des pays sur lesquels s'étendent les forêts de type 'Boréale'.

**Q.12-** Écrire la requête précédente (**Q.11**) en langage SQL. Le résultat doit être trié dans l'ordre alphabétique des noms des pays.

**Q.13-** Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les types des forêts et la superficie totale de chaque type de forêt, telles que la superficie totale est supérieure à 5 millions de Km². Le résultat doit être trié dans l'ordre décroissant de la superficie totale.

**Q.14-** Écrire, en langage SQL, une requête SQL qui donne pour résultat, les codes des pays sur lesquels s'étendent les forêts de type 'Tropicale', et le pourcentage de la superficie de la forêt dans chaque pays par rapport à la superficie totale de toutes les forêts de type 'Tropicale'. Le résultat doit être trié dans l'ordre croissant des pourcentages des superficies.



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 4/14

## Partie II :

# *Modélisation d'un feu de forêt*
# Automate cellulaire

Dans cette partie, on suppose que la méthode ***randint*** est importée :

```
from random import randint
```

La méthode ***randint*** reçoit en paramètres deux entiers ***x*** et ***y*** tels que ***x≤y***, et elle retourne un entier aléatoire compris entre ***x*** et ***y***. Par exemple, ***randint(0, 100)*** retourne ***61***

*Le réchauffement climatique est à l'origine d'un grand nombre de phénomènes climatiques catastrophes. Les sécheresses sont de plus en plus nombreuses et provoquent entre autres des feux de forêt aux conséquences désastreuses.*



*Pour modéliser un feu dans une forêt d'arbres, on utilise un* ***automate cellulaire****.*

*Un* ***automate cellulaire*** *est un modèle mathématique et informatique qui simule l'évolution d'un ensemble de cellules disposées sur une grille régulière, et contenant chacune un « état » choisi parmi un ensemble fini. L'état d'une cellule évolue par pas de temps discrets, à l'aide d'une règle locale, laquelle prend en compte l'état d'un nombre fini de cellules appelé « voisinage » de la cellule. Classiquement, à chaque pas de temps, la même règle est appliquée simultanément à toutes les cellules de la grille, produisant une nouvelle « génération » de cellules, ou configuration, à partir de la configuration précédente.*

*Les automates cellulaires sont à la fois des systèmes dynamiques discrets et des modèles de calcul, ce qui les rend fascinants pour les chercheurs en mathématiques, en informatique, et en sciences*

**Représentation d'une forêt d'arbres** :

La forêt est représentée par une matrice ***R*** de ***n*** lignes et ***p*** colonnes. Les cellules $R_{i,j}$ sont de deux types :

- Sol nu : représenté par le nombre ***0***
- Arbre : représenté par le nombre ***1***



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 5/14

Exemple :

La matrice suivante représente une forêt d'arbres de ***10*** lignes et ***15*** colonnes :

```
[[0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
 [1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1]]
```

Si ***N*** est le nombre d'arbres dans la forêt, on notera ***d=100*N/(n*p)*** la densité d'arbres dans la forêt.

La densité de l'arbre de l'exemple ci-dessus est : ***85%***

## Création d'une forêt aléatoire d'arbres :

**Q.15 -** Écrire la fonction ***matrice_zeros (n, p)*** qui reçoit en paramètres deux entiers strictement positifs ***n*** et ***p***, et qui retourne une matrice de ***0***, de ***n*** lignes et ***p*** colonnes.

Exemple : ***matrice_zeros (3, 5)*** retourne la matrice **[ [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0] ]**

**Q.16 -** Écrire la fonction ***indices (R)*** qui reçoit en paramètre une matrice ***R***, et qui retourne une liste de tuples : chaque tuple contient les indices (ligne et colonne) d'une cellule dans la matrice ***R***.

Exemple : ***R =*** **[ [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0] ]**

***indices (R)*** retourne la liste : **[ (0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4), (1, 0), (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) ]**

**Q.17 -** Écrire la fonction ***foret_aleatoire (n, p, d)*** qui reçoit en paramètres deux entiers strictement positifs ***n*** et ***p***, et un réel ***d*** qui représente la densité des arbres. La fonction retourne une matrice ***R*** de ***n*** lignes et ***p*** colonnes, qui représente une forêt d'arbres de densité **d**. Les arbres sont répartis aléatoirement dans la forêt.

Exemple : ***foret_aleatoire (15, 25, 80)*** retourne la matrice suivante.

```
[[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
 [1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1],
 [1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
 [0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
 [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0],
 [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1],
 [1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]]
```

*Dans la suite de cette partie, on utilise cette matrice dans les exemples des fonctions.*



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 6/14

Dans la matrice ***R***, une cellule a au plus quatre cellules voisines : au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest.

**Q.18 -** Écrire la fonction ***voisines (R, i, j)*** qui reçoit en paramètres une matrice ***R*** qui représente une forêt d'arbres, et deux entiers ***i*** et ***j*** qui représentent les indices d'une cellule dans ***R***. La fonction retourne la liste des tuples qui représentent les indices des cellules voisines à la cellule d'indices ***i*** et ***j*** dans ***R***.

Exemples :

- ***voisines (R, 0, 0)*** retourne la liste : **[ (0, 1), (1, 0) ]**
- ***voisines (R, 2, 0)*** retourne la liste : **[ (2, 1), (3, 0), (1, 0) ]**
- ***voisines (R, 1, 1)*** retourne la liste : **[ (0, 1), (2, 1), (1, 0), (1, 2) ]**

## Propagation du feu dans une forêt d'arbres :

Pour déclencher le feu dans la forêt, on met en feu un arbre aléatoire dans la forêt : on choisit un arbre aléatoire, et on change son état en un arbre en feu.

**Q.19 -** Écrire la fonction ***miseEnFeu (R)*** qui reçoit en paramètre une matrice ***R*** qui représente une forêt d'arbres. La fonction met en feu un arbre aléatoire dans la forêt ***R***.

Lors de la propagation du feu, les cellules de la forêt sont de quatre types :

- Sol nu : représenté par le nombre ***0***
- Arbre vivant : représenté par le nombre ***1***
- Arbre en feu : représenté par le nombre ***2***
- Arbre en cendre : représenté par le nombre ***3***

L'évolution du feu dans la forêt sera le reflet de l'évolution de la matrice dont les cellules changent d'état, selon les deux règles suivantes :

- Si la cellule est un arbre en feu, alors à l'état suivant, elle devient cellule d'un arbre en cendre.
- Si la cellule est un arbre en feu, et qu'une cellule de ses voisines dans les quatre directions est un arbre vivant, alors cette cellule voisine devient cellule d'un arbre en feu à l'état suivant.

**Q.20 -** Écrire la fonction ***evolution (R)*** qui reçoit en paramètre une matrice ***R*** qui représente une forêt d'arbres. La fonction met à jour la matrice selon l'état des arbres de la forêt ***R*** :

- Les arbres en feu deviendront des arbres en cendres
- Les arbres vivants voisins à des arbres en feu deviendront des arbres en feu.

*Attention, si une cellule est un arbre en feu, et qu'une cellule voisine est un arbre vivant, il ne faut pas mettre à jour tout de suite cette cellule, en la mettant en feu, sinon on risque de modifier le voisinage de certaines cellules non encore examinées.*

**Q.21 -** Écrire la fonction ***propagation (R)*** qui reçoit en paramètre une matrice ***R*** qui représente une forêt d'arbres. La fonction effectue le traitement suivant :

- Déclenche le feu dans un arbre aléatoire de la forêt ;
- Répéter l'évolution du feu dans la forêt, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arbre en feu.

Exemple :



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 7/14

```
[[3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3],
 [3, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3],
 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3],
 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3],
 [3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3],
 [0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3],
 [3, 3, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 3],
 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3],
 [0, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3],
 [3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 0],
 [3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 3],
 [3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0],
 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0],
 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 1, 1],
 [3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 0, 1, 1]]
```

## Percolation dans une forêt d'arbres :

La propagation du feu va dépendre essentiellement de la densité des arbres dans la forêt. Les arbres sont supposés répartis aléatoirement. Il est concevable que les dégâts sont plus étendus si la densité est élevée. En fait, en jouant avec la densité, on se rend compte qu'elle admet une valeur critique, dite ***seuil de percolation :***

- En deçà, l'incendie reste très limité ;
- Au-delà, et presque immédiatement, la propagation est beaucoup plus importante.

**Q.22** - Écrire la fonction ***taux_brule (R)*** qui reçoit en paramètre une matrice ***R*** qui représente une forêt d'arbres. La fonction déclenche le feu et effectue la propagation du feu dans la forêt ***R***. La fonction retourne le pourcentage des arbres en cendres dans la forêt ***R***.


Exemple : ***taux_brule (R)*** retourne le pourcentage **98.67%**

**Q.23** – On suppose que le module suivant est importé :

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Écrire la fonction ***percolation (n, p)*** qui reçoit en paramètres deux entiers strictement positifs ***n*** et ***p***. La fonction trace la courbe qui représente le taux d'arbres brulés en fonction de la densité ***d*** des arbres dans la forêt représentée par une matrice de ***n*** lignes et ***p*** colonnes, pour ***d=40, 42, 44, 46, ..., 88, 90***.

Exemple :






wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 8/14

## Partie III :

# Détection d'objets dans une image

## *Histogramme des gradients orientés (HOG)*

Dans cette partie, on suppose que le module ***numpy*** est importé : `import numpy as np`

**L'histogramme des gradients orientés (*HOG*)** est un descripteur de caractéristiques utilisé pour extraire les caractéristiques et les formes essentielles d'un objet particulier dans une image, telles que les bords et les textures. Les fonctionnalités extraites par *HOG* peuvent être utilisées pour alimenter le modèle d'apprentissage automatique.

*HOG* convertit une image en un vecteur caractéristique, dont la dimension spatiale est relativement plus petite que l'image d'origine. Par conséquent, *HOG* peut être utilisé pour détecter des images à petite échelle avec moins de puissance de calcul. Cependant, *HOG* est avantageux pour la détection des objections dans l'industrie de la vision par ordinateur en raison de sa vitesse de calcul et de sa précision. *HOG* est largement utilisé pour la détection de piétons.





Une image numérique en **niveaux de gris** est représentée par une matrice à deux dimensions. Chaque élément de la matrice est appelé **pixel**. La valeur de chaque pixel est un entier compris entre **0** et **255**.

Le nombre **0** correspond au noir, le nombre **255** correspond au blanc, et chacun des autres nombres **1**, **2**, **3**,..., **253**, **254** correspond à un niveau de gris entre le noir et le blanc. Ainsi l'image est codée sur **256** niveaux de gris.

Exemple :

Matrice qui représente l'image en niveaux de gris, du piéton ci-dessus.

```
[ [108   107   105   105   105   ... ]
  [118   119   120   120   120   ... ]
  [120   122   124   125   125   ... ]
  [122   124   127   128   128   ... ]
   ...   ...   ...
  [99    99    100   100   101   ... ] ]
```

Dans la suite de cette partie, on utilise cette image dans les exemples des fonctions.



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 9/14

## Somme des produits des éléments de deux matrices

**Q.24 -** Écrire la fonction ***som_prods (A, B)*** qui reçoit en paramètres deux matrices carrées ***A*** et ***B*** de même dimension (3 lignes, 3 colonnes), et qui retourne la somme des produits élément par élément de ***A*** et ***B*** :

$$\sum A_{i,j} * B_{i,j}$$

## Matrice des voisins d'un pixel :

***M*** est une matrice qui représente une image en niveaux de gris. On considère un pixel $M_{i,j}$ qui n'appartient pas ni à la première ligne, ni à la dernière ligne, ni à la première colonne, ni à la dernière colonne de ***M***.

On appelle **matrice des voisins** du pixel $M_{i,j}$, la sous matrice carrée d'ordre ***3***, composée des ***8*** voisins du pixel $M_{i,j}$. (Le pixel $M_{i,j}$ se trouve au centre de la sous matrice)

Exemple : La **matrice des voisins** du pixel $M_{1,1}$ (=119) est la sous matrice suivante.

```
[ [108   107   105]
  [118   119   120]
  [120   122   124] ]
```

**Q.25 -** Écrire la fonction ***voisins (M, i, j)*** qui retourne la matrice des voisins du pixel $M_{i,j}$.

Pour construire le descripteur **HOG** d'une image, on utilise l'algorithme suivant :

- *Calculer les gradients de l'image dans chaque pixel*
- *Calculer les orientations des gradients*
- *Diviser l'image en secteurs*
- *Construire un histogramme des orientations des gradients dans chaque secteur,*
- *Construire un histogramme des orientations des gradients dans chaque bloc (= 4 secteur),*
- *Construire le vecteur de fonctionnalité HOG de l'image par la concaténation de tous les histogrammes des blocs.*

Pour calculer les gradients de l'image, on calcule d'abord les gradients horizontaux et les gradients verticaux. Ceci est réalisé en utilisant le filtre de ***Sobel***. Ce filtre permet de déterminer les contours d'objets dans une image.

## Calcul des gradients horizontaux :

*Les gradients horizontaux permettent de détecter les contours horizontaux d'objets dans une image.*

**Q.26 -** Écrire la fonction ***gradH (M)*** qui reçoit en paramètre la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris. La fonction retourne la matrice des gradients horizontaux ***X*** de même dimension que ***M***. Les éléments de la matrice ***X*** sont calculés selon la formule suivante :

- Si le pixel $M_{i,j}$ se trouve sur la première ou la dernière ligne de ***M***, ou sur la première ou la dernière colonne de ***M***, alors $X_{i,j} \leftarrow M_{i,j}$ ;
- Sinon, $X_{i,j} \leftarrow$ La valeur de la somme des produits élément par élément de la matrice des voisins du pixel $M_{i,j}$ et de la matrice suivante : $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 10/14

## Calcul des gradients verticaux

*Les gradients verticaux permettent de détecter les contours verticaux d'objets dans une image.*

**Q.27** - Écrire la fonction ***gradV (M)*** qui reçoit en paramètre la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris. La fonction retourne la matrice des gradients verticaux ***Y*** de même dimension que ***M***. Les éléments de la matrice ***Y*** sont calculés selon la formule suivante :

- Si le pixel $M_{i,j}$ se trouve sur la première ou la dernière ligne de ***M***, ou sur la première ou la dernière colonne de ***M***, alors $Y_{i,j} \leftarrow M_{i,j}$ ;
- Sinon, $Y_{i,j} \leftarrow$ La valeur de la somme des produits élément par élément de la matrice des voisins du pixel $M_{i,j}$ et de la matrice suivante :

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

## Calcul des gradients

*Les gradients permettent de détecter les contours d'objets dans l'image.*

**Q.28** - Écrire la fonction ***gradients (M)*** qui reçoit en paramètre la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris. La fonction retourne la matrice des gradients ***G*** de même dimension que ***M***. Les éléments de ***G*** sont calculés en fonction des gradients horizontaux et des gradients verticaux, selon la formule suivante :

$$G_{i,j} \leftarrow \lfloor \sqrt{X_{i,j}^2 + Y_{i,j}^2} \rfloor$$

Exemple :

La matrice des gradients représente l'image suivante.



## Calcul des orientations des gradients

Pour calculer les orientations des gradients, on utilise la fonction prédéfinie du module numpy : ***atan2***

*La fonction **atan2(x, y)** est une variante de la fonction **arc tangente** qui calcule l'angle entre l'axe des abscisses positifs et le point de coordonnées **(x, y)**, en radians avec une plage de **–π** et **π**. Elle prend en compte les signes de ses deux paramètres pour déterminer correctement le quadrant de l'angle.*



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 11/14

**Q.29 -** Écrire la fonction ***orientations (M)*** qui reçoit en paramètre la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris. La fonction retourne la matrice des orientations des gradients ***D*** de même dimension que ***M***. Les éléments de ***D*** sont calculés en fonction des gradients horizontaux et des gradients verticaux, selon la formule suivante :

$$D_{i,j} \leftarrow atan2(X_{i,j}, Y_{i,j})$$

**NB** : Les éléments de ***D*** doivent être calculés en degrés, *avec une plage de **0** et **360***.

**Subdivision de l'image**

On suppose que le nombre de ligne ***n*** et le nombre de colonnes ***p*** dans l'image sont des multiples de ***8***, et que ***n≥16*** et ***p≥16***.

L'image est subdivisée en secteurs de même dimension : *chaque secteur est composé de **8** lignes et **8** colonnes*

Exemple :

| | | |
|---|---|---|
| 108 107 105 105 105 106 108 110<br>118 119 120 120 120 121 123 124<br>120 122 124 125 126 126 128 129<br>122 124 127 126 126 128 129 131<br>127 128 129 129 130 130 131 131<br>129 129 129 130 130 130 130 130<br>130 131 132 132 131 131 131 131<br>129 131 133 133 131 130 130 131 | 107 108 109 109 108 107 106 105<br>123 123 123 123 122 121 121 121<br>129 129 128 127 127 126 127 128<br>131 131 130 128 129 129 129 130<br>131 131 132 131 131 130 130 131<br>130 130 131 131 131 130 130 130<br>131 132 132 132 132 131 131 131<br>132 132 132 132 132 132 132 132 | 104 104 105 106 107 107 106 106<br>121 121 122 123 123 123 122 122<br>125 125 126 126 126 126 124 124<br>130 130 131 131 131 129 127 127<br>130 130 130 130 128 127 126 126<br>133 133 133 133 131 130 129 129<br>131 131 131 131 131 130 129 129<br>132 132 132 132 132 131 130 130 |
| 126 126 126 126 126 127 129 130<br>128 128 127 126 126 126 127 128<br>129 129 127 126 125 126 127 128<br>128 127 126 126 127 127 129 130<br>129 128 128 128 129 130 132 133<br>129 128 128 128 129 131 132 132<br>129 129 129 129 130 131 131 131<br>129 129 129 129 131 131 131 131 | 131 131 132 133 132 131 130 130<br>133 133 132 132 132 132 131 131<br>131 131 130 130 132 133 133 133<br>133 133 132 131 132 132 131 130<br>134 134 134 133 133 131 130 129<br>132 133 134 133 132 131 131 131<br>132 133 133 132 130 128 128 129 | 131 131 132 133 133 132 131 131<br>132 133 133 133 134 133 133 133<br>132 132 132 132 134 133 133 133<br>132 132 133 133 133 134 133 132<br>130 131 133 133 133<br>126 128 130 131 132 132 133 132<br>126 127 128 129 129 130 131 131<br>130 130 129 129 129 129 131 131 |
| 126 126 126 127 131 132 133 133<br>127 128 128 129 131 132 133 134<br>129 130 131 132 133 133 134 134<br>130 132 133 133 134 133 134 135<br>130 132 133 133 134 133 134 134<br>129 131 132 133 134 133 133 133<br>129 130 132 133 135 135 134 134<br>130 131 132 134 137 137 136 135 | 134 134 134 132 128 126 127 128<br>133 134 134 132 130 129 130 130<br>134 135 134 133 132 132 132<br>135 135 135 134 134 133 132 131<br>135 135 134 134 134 133 131 130<br>134 134 134 134 133 132 131 129<br>134 135 135 135 133 131 129 128<br>136 137 137 136 133 130 128 127 | 132 131 131 131 131 132 132 132<br>131 131 131 131 132 132 132 131<br>131 131 132 133 134 133 132<br>132 132 133 134 133 132<br>128 128 128 127 127 126 124 123<br>126 126 125 125 125 125 124 123<br>126 125 125 125 126 127 128 128 |

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

**Calcul de l'histogramme dans un secteur**

L'intervalle des angles ***[0, 360]*** est subdivisé en ***8*** sous-intervalles :

**K= [ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 ]**

Chaque pixel de l'image participe au vote, à l'aide du gradient et de l'angle du gradient du pixel.

L'histogramme d'un secteur est un vecteur ***H*** de taille ***8***. Les éléments de ***H*** sont calculés en utilisant la formule suivante :

$$\textbf{Pour chaque angle } k \textbf{ de la subdivision } K : \; H(k) \leftarrow \sum G_{i,j} \; tel\ que\ D_{i,j} \in [k, k+45[$$

Exemple :

L'histogramme du secteur ***C1*** est : ***[980, 2454, 7, 72, 43, 0, 0, 19]***



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو


Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 12/14

**Q.30 -** Écrire la fonction ***hist_secteur (M, i, j)*** qui reçoit en paramètres la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris, et ***i, j*** sont respectivement les indices de la ligne et de la colonne du pixel en haut à gauche d'un secteur. La fonction retourne l'histogramme de ce secteur.

Exemple :

- ✓ ***hist_secteur (M, 0, 0)*** retourne l'histogramme ***[980, 2454, 7, 72, 43, 0, 0, 19]***
- ✓ ***hist_secteur (M, 0, 8)*** retourne l'histogramme ***[276, 1233, 6, 7, 7, 3, 3, 805]***

Les secteurs sont regroupés en **blocs** de 2x2 secteurs. *Un secteur peut participer à plusieurs blocs.*




Exemples :

- Les secteurs ***(C1, C2, C4, C5)*** forment un bloc ;
- Les secteurs ***(C2, C3, C5, C6)*** forment un bloc ;
- Les secteurs ***(C4, C5, C7, C8)*** forment un bloc ;
- Les secteurs ***(C5, C6, C8, C9)*** forment un bloc ;
- ...

**Calcul de l'histogramme d'un bloc :**

L'histogramme d'un bloc est la concaténation des histogrammes des secteurs qui composent ce bloc.

Exemple :

L'histogramme du bloc ***(C1, C2, C4, C5)*** est la concaténation des histogrammes des secteurs ***C1***, ***C2***, ***C4*** et ***C5*** :

***[ 980, 2454, 7, 72, 43, 0, 0, 19, 276, 1233, 6, 7, 7, 3, 3, 805, 169, 1543, 67, 77, 80, 28, 17, 40, 6, 5, 35, 65 , 59, 122, 96, 32, 93]***

*Le vecteur HOG de l'image est la concaténation des histogrammes de tous les blocs dans l'image.*

**Q.31 -** Écrire la fonction ***HOG (M)*** qui reçoit en paramètre la matrice ***M*** qui représente une image en niveau de gris. La fonction retourne le vecteur HOG de l'image ***M***.

********** **FIN** **********



wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

Source: www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/5589 - Wadifa Info - page 13/14

# Wadifa Info

www.wadifa-info.com

**Le sujet suivant à préparer** — **النموذج التالي للتحضير**

## نموذج مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي - المدرسة الوطنية العليا للإدارة - دورة 26 نونبر 2016 -

Modèle de concours d'accès au cycle de formation initiale – École Nationale Supérieure de l'Administration – 26 novembre

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/640

**Chaîne WhatsApp** — **قناة واتساب**

## المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

wadifa-info.com/wa

**Chaîne YouTube** — **قناة يوتيوب**

## امتحانات تجريبية بالتصحيح، بالدارجة

Examens blancs corrigés, expliqués en darija

youtube.com/@wadifainfo

**Envoyer à un ami** — **أرسل النموذج لصديق**

## شارك هذا النموذج على واتساب مع من يحضّر معك

Partagez ce sujet sur WhatsApp

wa.me